



TEXTILE PRINTING

TEXIPLAST 7000 MS

Código N° 165800

INFORMACIONES TÉCNICAS

Tintas plastisol para la impresión textil.

- Exento de ftalatos, nonilfenoles y metales pesados.
- Disponibilidad de sistema de mezcla con CD y báscula.
- Opacos, brillantes y suaves para la impresión directa.
- Elevada estampabilidad mojado sobre mojado.
- Rápido secado intermedio (flash-cure)

PREPARACION : las tintas están listas para el uso.
La viscosidad se puede reducir, sin comprometer la opacidad, con máx. 2% de TEXIPLAST ADITIVO 554.

COLORES : 13 colores de la carta de colores más Blanco Flash Cure.
Los colores se pueden mezclar entre si en cualquier proporción.
Recomendamos no mezclar la serie 7000 MS con otros aditivos o productos de otras series de plastisol para tener la garantía de la ausencia de ftalatos.
En la realización de colores pálidos, se recomienda verificar la constancia en el tiempo.

IMPRESION : Pantallas serigráficas máx. 90 hilos/cm.

LIMPIEZA : Pantallas y utillajes se limpian con white spirit o con SCREENCLEAN ST.

POLIMERIZACIÓN : Para todos los colores, temperatura 140-150°C, tiempo 2-4 minutos.

LAVADO : operando en las condiciones de polimerización mínimas, se alcanza una resistencia al lavado domestico a 60°C.

CONFECCIONES : 1, 5 Kg

NOTA IMPORTANTE: **TEXIPLAST 7000 MS** ES UNA SERIE QUE SE PUEDE CONTAMINAR FÁCILMENTE; ANTES DE LA IMPRESIÓN CONVIENE ASEGURARSE QUE RASCLES, ESPÁTULAS, PANTALLAS Y ENVASES ESTEN LIMPIOS DE RESIDUOS DE OTRAS SERIES DE PLASTISOL.

Las anteriores informaciones son el resultado de pruebas escrupulosamente controladas y expresan nuestros mejores y más actualizados conocimientos. En cualquier caso, estas noticias se dan a conocer únicamente como información sin que ello suponga compromiso alguno por parte de nuestra Empresa ni dar lugar a reclamaciones de cualquier tipo que puedan derivarse del empleo de los productos descritos. Teniendo en cuenta asimismo que las condiciones de uso se escapan de nuestro control.